

Die Herkules kann mit verschiedenen Spritzgestänge-Typen ausgestattet werden

PHB

- Verfügbare Breite von 18 bis 24 m
- Gestänge aus Profilblech
- Hydraul. variable Klappung jeder Seite (auch einseitig 1/4 Klappung)
- Hydraul. Hangausgleich
- Elektr. Ölhydrauliksteuerung

PHR

- Verfügbare Breite von 18 bis 27 m
- ALU-Gestänge
- Mit dem Luftschauch
- Hydraul. variable Klappung jeder Seite
- Hydraul. Hangausgleich
- Elektrohydraulische Steuerung


ALU

- Verfügbare Breite von 18 bis 36 m
- ALU-Gestänge
- Hydraul. variable Klappung jeder Seite (auch einseitig 1/4 Klappung)
- Elektr. Ölhydrauliksteuerung
- Hydraul. Hangausgleich

Zusatzausrüstung:



- Computer ARAG BRAVO 400S
- Hydraulik und Flüssigkeitskontrollsystem
- GPS-Steuerung
- Vollautomatische Dosierung
- Große farbige Übersichtsanzeige
- Möglichkeit, mit dem SeleTRON System zu arbeiten



- Zirkulation (Kreislauf) der Flüssigkeit
- Es unterhält eine ständige Zirkulation der Flüssigkeit im gesamten System
- Es ermöglicht Ihnen Sprühen, "sofort" zu starten
- Erhöht die Sprühgenauigkeit



- Ein/Aus einzelnen Düsen - SeleTRON
- Automatischer Düsenverschluss bei GPS Steuerung bis 96 Düsen
- Fünf- oder Einfache Düsenköpfe
- Arbeitet mit BRAVO 400S




- Teilbreite filtern
- Zusätzliche Filterung von Arbeitsflüssigkeit
- Einfache Reinigung
- Empfohlen für Doppelflachstrahldüsen



- Automatische Positionskorrektur des Gestänge DEVERIX
- abhängig von der Anzahl von Sensoren, automatische Höheneinstellung, Neigung und variabler Geometrie von Gestänge
- Konstante Einhaltung der Arbeitshöhe



- Verschiedene Arten von Düsen:
- Injektor, Doppelflachstrahl usw.
- Aus Kunststoff, Keramik oder Edelstahl
- Nur von namhaften Herstellern: Lechler, TeeJet
- Eine Vielzahl von Größen der Düsen



- Nachtbeleuchtung
- LED-Leuchten
- Erleichtert die Arbeit in der Nacht
- Niedriger Energieverbrauch dank LED-Technologie



- Zusatzausrüstungen für Computer:
- Halter mit Saugnapf
- Sensoren: Flüssigkeitspegelsensor im Tank, Ölstandsensoren in Pumpe, Drucksensoren usw.
- Videokameras




KFM R
KRUKOWIAK

Kujawska Fabryka Maszyn Rolniczych Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 54, 87-880 Brześć Kujawski POLSKA
tel. +48 54 231 06 26 Fax. +48 54 252 10 54
www.krukowiak.com.pl
poczta@krukowiak.com.pl
export@krukowiak.com.pl

Autorisierte Händler:

KFM R KRUKOWIAK



Herkules

Selbstfahrende Feldspritzen Herkules



- Standardausrüstung:
- Computer BRAVO 300S
 - Voll Hydraulisches Gestänge (Klappung, Hebung, Stabilisierung)
 - Steuerung mit Joystick
 - Befüllleinrichtung von POLMAC hydraulisch in die Arbeitsposition abgesenkt
 - Fünffacher Düsenkörper
 - Komfortable Kabine ausgestattet mit Sitzhöhenverstellung, Klimaanlage, Kohlefilter und ein Radio mit CD-
 - Ergonomisches Bedienpanel
 - Pumpe von Bertolini
 - Innenreinigungstrudeldüse
 - Behälter aus Kunststoff
 - Hand- und Frischwasserbehälter
 - LED Beleuchtungsanlage
 - Hydraulische Federung
 - Einstellbare Spurweite
 - Vollhydraulische Gestängeklappung (variabel auf jeder Seite)
 - 4-Rad-Antrieb
 - Hydraulikbremsen
 - Hydraul. Aufstieg zum Fahrerhaus



	3 000 l 3 500 l 4 000 l	18-28 m	* * *	4x4	IVECO Diesel 6-Zylinder Turbo 175 PS (230 PS*)	1,5 m 1,65 m* 1,8 m*	2,25 - 3,0 m	manuell	max 10 700 kg (für 4000 l)	20 km/h	40 km/h	max 20%	max 10%	max a - 2,5 m b - 7,0 m c - 4,3 m	280 - 400
	3 500 l 4 000 l 5 000 l	18-36 m	✓ ✓				1,2 m	1,8 - 2,25 m	manuell (hydraulische von Kabinen*)	max 14 400 kg (für 5000 l)					max a - 2,5 m b - 7,9 m c - 3,9 m

✓ - standard * - option